



Grillage Normal



Grillage Etirable



SIGNALISATION / BALISAGE

PROTECTION DES RÉSEAUX

■ Applications

Le grillage avertisseur est un dispositif destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au dessus de l'ouvrage à signaler.

■ Avantages

- Résistance mécanique
- Tenue de la couleur
- Caractéristiques visuel de signalisation






■ Normes

Conforme à la norme européenne EN 12613

■ Caractéristiques

Matière : Polyoléfine mono orienté.

■ Couleurs

Electricité BT, HTA ou HTB et éolage		Rouge
Gaz combustible (transport/distribution), hydrocarbures		Jaune
Eau potable		Bleu
Assainissement: Fosse		Marron
Télécommunications		Vert

GRILLAGE EN POLYPROPYLÈNE ORANGE

■ Applications

- Signalisation et fermeture de tous types de chantiers.
- Protection et délimitation de zones spécifiques / obligatoires :
 - Parcours sportifs
 - Clôtures d'élevage agricole
 - Parkings
 - Carrières
 - Aires de jeux

■ Avantage

- Economique et réutilisable
- Barrière visible infranchissable
- Mise en place simple et rapide

■ Caractéristiques techniques

Rouleau à mailles rectangulaires en polyoléfine
Traitement anti-UV - Coloris : orange

■ Caractéristiques dimensionnelles

Référence	Longueur	Emballage
10760	1,5 m	50 m